

aks-L4



Das variable Leichtgewichtsbett für die Pflege zu Hause



- leichtes Gewicht
- leichtes Handling - hoher Holzanteil
- Seitengitterhöhe für Matratzen bis 19 cm je nach Ausführung

made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Stand: 03|2010



Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Metall
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Metall

HMV-Nr. (PflegeHMV-Nr.)
19.40.01.3245 (50.45.01.1282)
19.40.01.3246 (50.45.01.1283)
19.40.01.3247 (50.45.01.1284)
19.40.01.3248 (50.45.01.1285)


Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de



aks-L4

Das variable Leichtgewichtsbett für die Pflege zu Hause

- 1 hohe Variabilität durch viergeteilte Liegefläche (Metallgitter oder Holzfederleisten)
- 2 Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar
- 3 fester Stand durch 4 Laufrollen mit Einzelradfeststellung
- 4 beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter - mit Gebrauchsschutz -, auch nach Montage separat anzubringen, Metallseitengitter wahlweise gegen Aufpreis
- 5 einfacher Auf- und Abbau durch eine Person, Kopf- und Fußstellteil besonders leicht und dennoch stabil
- 6 Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedienung vom Stromnetz
- 7 ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit durch Schwestern-Schlüssel inkl. Aufrichter und Haltegriff
- 8 inkl. Aufrichter und Haltegriff



optional:

- 9 leichter Transport und Aufbewahrung durch die Transport- und Lagerhilfe
- 10 Seitengittererhöhung u.a. für den Einsatz von Hochzellenmatratzen über 19 cm (Holz)
- 11 Seitengitterpolsterung
- 12 Bett- und Matratzenverlängerung zur Versorgung größerer Patienten



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Maximale Matratzenhöhe		Seitengitter	
		Holz	Metall
Liegefläche	Holz	15 cm	17 cm
	Metall	17 cm	19 cm

Techn. Daten

- Liegefläche (BxL) 90 x 200 cm
- Abmaße (BxL) 104,5 x 219 cm
- Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm (ohne Matratze)
- Sichere Arbeitslast 185 kg
- Max. Patientengewicht 150 kg
- Einzelgewichte ≤ 20 kg
- Eingangsspannung 230 V; 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme 150 W, max. 2A
- Schutzklasse II, Anwendungsteil Typ B
- Schutzart IP X4
- Gefertigt nach DIN EN 1970
- DIN EN 60601-1
- DIN EN 60601-1-2
- DIN EN 60601-2-38+A1 (soweit anwendbar)
- Garantie 2 Jahre
- Bestell-Nr. Sie erhalten das Bett in 4 Varianten und wahlweise auf Transport- und Lagerhilfe oder verpackt. Bestell-Nr. siehe Preisliste

